



## ЛИНЕЙКА | МЕТРОПОЛИТАН ГРЕЙ ЦВЕТ | СТАЛЬНОЙ

Порода | Дуб  
Сорт | 1 Натур  
Конструкция | Двухслойная паркетная доска T&G  
Размер | 15,0 x 190 x 600...2100 мм  
Покрытие | Эластичный лак

### КОНСТРУКЦИЯ : ДВУХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

| ПАРАМЕТРЫ :    |                   | <p>Массив<br/>Влагостойкая фанера</p> | УПАКОВКА : |                     |                                |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|
|                |                   |                                       | В КОРОБКЕ  | В ПОДДОНЕ           |                                |
| Толщина        | 15,0 мм           |                                       | Количество | 2,26 м <sup>2</sup> | 40 кор. (90,4 м <sup>2</sup> ) |
| Ширина         | 190 мм            |                                       | Вес        | 26 кг               | 1050 кг                        |
| Длина          | 600...2100 мм     |                                       | В x Ш x Д  | 101 x 225 x 2150 мм | 1134 x 905 x 2160 мм           |
| Средняя длина  | 1,19 м            |                                       |            |                     |                                |
| Микрофаска     | 0,5 мм            |                                       |            |                     |                                |
| Тип соединения | паз-гребень (T&G) |                                       |            |                     |                                |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :           | ЗНАЧЕНИЯ :               | СТАНДАРТ :        |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 | EN 13489          |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 | ГОСТ 862.3 - 2020 |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 % от ширины        | ГОСТ 862.1 - 85   |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины планки |                   |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         | EN 13489          |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |                   |

| СВОЙСТВА :                          | ДАННЫЕ :                   | СТАНДАРТ : |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                     |            |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1                         |            |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                | EN 14342   |
| Теплопроницаемость                  | 0,104 м <sup>2</sup> ·К/Вт |            |
| Теплопроводность                    | 0,154 Вт/(м·К)             |            |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная                |            |

#### УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

### ПОКРЫТИЕ : ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛАК

| ОПИСАНИЕ :                    |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Класс используемых материалов | Полиуретан-акрилаты УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры                  |
| Степень блеска                | Полуматовый, 15 - 22 GU/60°        |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                 |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ : | ДАННЫЕ :                  |          |
|---------------------------|---------------------------|----------|
| Износостойкость           | Не нормируется            | EN 438-2 |
| Сопротивление царапанию   | Не нормируется            | EN 438-2 |
| Сопротивление скольжению  | 52 (SRV dry)              | EN 15676 |
| Химстойкость              | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442 |
| Ремонтопригодность        | Средняя                   |          |

#### УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.

### СОРТ : 1 НАТУР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |  | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |  |
|--------------------|--|--------------------|--|
| Заболонь           | Допускается неконтрастная до 25% площади планки    | Прорость           | Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отреставрированная |
| Вариация цвета     | Допускается незначительная                         | Сердцевина         | Допускается  |
| Сучки              | Допускаются диаметром до 25 мм, отреставрированные | Наклон волокон     | Допускается  |
| Трещины            | Допускаются шириной до 0,5 мм, отреставрированные  | Сердцевинные лучи  | Допускаются  |